

MALE-TO-FEMALE vājinātājs

Apraksts:

MALE-TO-FEMALE vājinātājs ir paredzēti fiksētā vājinājuma ienešanai optiskās šķiedras tīklā. Konstruktvī tie ir izpildīti tā, ka var tikt uzstādīti tieši uz raidošā portā. Šie vājinātāji ir paredzēti izmantošanas viļņu multikompleksēšanas sistēmās (WDM).



FC/UPC



SC/UPC

Īpašības:

- ST/PC, FC/PC tips
- lenesamie zudumi -5,10,15,20dB
- SM un MM atbalsts
- Vienkārša uzstādīšana

Pielietojums:

- Optisko šķiedru sistēmās
- Krosu sistēmās
- Mērījumu tehnikā
- Optiskas izstarošanas uzstādīšanā
- Viļņu multikompleksēšanas sistēmās

Specifikācija :

Zudumi (IL)	Līdz 20 ±5%
Viļņa garums	1250-1650nm
Darba temperatūra	no -40°C līdz +80°C
Atstarošana	PC -50dB
Atstarošana	APC -60dB

Kodi pasūtījumam:

CAA-xx-yy xx – vājinājums 5,10,15,20dB, yy - konektora tips (ST, SC, LC, FC)